

*Drucker für große Arbeitsgruppen mit umfassenden
Nachbearbeitungsoptionen*



IBM Infoprint 32 und Infoprint 40

Highlights

IBM Infoprint 32 bietet eine qualitativ hochwertige Druckausgabe mit Geschwindigkeiten bis zu 32 Seiten/Minute

IBM Infoprint 40 bietet eine qualitativ hochwertige Druckausgabe mit Geschwindigkeiten bis zu 40 Seiten/Minute

Große Papiereingabe- und ausgabekapazität mit umfassenden Nachbearbeitungsoptionen wie versetzte Ablage oder Heften

RePro, die kopiererähnliche Funktion für höhere Produktivität und gesteigerte Ausgabequalität

Jahr-2000-fähig, zertifiziert nach ISO 9002/14001, Euro-Unterstützung

Ein Jahr Vor-Ort-Service

Zum Drucken umfangreicher Dokumente in einem Netzwerk wird ein zuverlässiger Drucker benötigt. Die für starke Beanspruchungen ausgelegten, kostengünstigen Workgroup Printer Infoprint 32 und Infoprint 40 bieten die Geschwindigkeit, Qualität und Leistung, die zum Drucken geschäftskritischer Dokumente erforderlich sind.

Gesteigerte Produktivität

Die Drucker Infoprint 32 und Infoprint 40 zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit und eine breite Palette leistungsfähiger Funktionen zum Drucken Ihrer Präsentationen, Charts, Berichte, Mitteilungen und reprographischen Anwendungen aus. Beide Drucker eignen sich für die gängigen Netzwerkkumgebungen von IBM sowie anderen Herstellern und können von mehreren Systemen und Anwendungen gemeinsam benutzt werden.

Der Infoprint 40 bietet sowohl höhere Druckgeschwindigkeiten als auch einen größeren Standardspeicher. Durch die damit erreichte Verkürzung der Bearbeitungszeit bei großen Druckjobs wird gleichzeitig die Benutzerproduktivität erheblich gesteigert.

Beide Drucker verarbeiten alle gängigen Papiergrößen, von Briefumschlägen über A5, A4 bis zu A3. Durch leistungsfähigere Desktops mit hoher Funktionalität können Benutzer großformatige, ausgearbeitete Geschäftsdokumente erstellen. Auch komplexe Spreadsheets, technische Zeichnungen, Grafiken, Präsentationen, Newsletter und Berichte werden häufig im Format A3 gedruckt.



Sowohl die vollständig konfigurierten als auch die Basismodelle des Infoprint 32 und Infoprint 40 bieten exzellente Geschwindigkeit und Qualität bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis

IBM Drucker verfügen über AFP...

Im Gegensatz zu den meisten Druckern mit vergleichbarer Geschwindigkeit sind beim IBM Infoprint 32 und Infoprint 40 Toner und Fotoeinheit in einer einzigen Kassette zusammengefaßt. Durch diese Vereinfachung sparen Sie Zeit und Geld, da weniger Zubehörteile ausgetauscht werden müssen.

Originalqualität

Die Drucker Infoprint 32 und Infoprint 40 bieten RePro, eine kopiererähnliche Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, mehrere Originale elektronisch formatierter Dokumente effizienter zu drucken. Diese Funktion basiert auf einer Einmal-Übertragungstechnologie, bei der das Dokument nur einmal über das Netzwerk gesendet wird. So produzieren Infoprint 32 und Infoprint 40 qualitativ hervorragende Originalausdrucke des Dokuments. Diese Druckausgabe in gleichbleibend hoher Qualität macht Schluß mit den Qualitätseinbußen, die mit dem herkömmlichen Drucken von Kopien verbunden sind. Darüber hinaus verringert die RePro-Technologie den Datenaustausch auf dem Netz und gibt die Workstation des Benutzers schneller für neue Aufgaben frei.

Vereinfachte Jobverwaltung

IBM Infoprint 32 und IBM Infoprint 40 wird standardmäßig mit dem Network Printer Manager (NPM) geliefert, mit dem der Netzadministrator die Netzwerkdrucker problemlos remote installieren, konfigurieren und verwalten kann. Der Druckerstatus kann ganz einfach über die grafische Benutzeroberfläche eingesehen werden – ein Mausklick genügt. NPM läuft auf verschiedenen Plattformen, einschließlich jedem Java 1.1-fähigen Web-Browser.

Darüber hinaus wird mit Hilfe der optionalen IBM Infoprint Manager-Software die Jobverwaltung durch automatische Jobplanung, -überwachung und -abrechnung in der gesamten Organisation optimiert. Der Infoprint Manager stellt sicher, daß die richtigen Jobs an den richtigen Drucker geleitet werden und die gesamte Druckauslastung ausgewogen und effizient bleibt. Dadurch verringert sich der Aufwand für die Fehlerbehebung, und die Verfügbarkeit des Druckers steigt.

Zuverlässige Leistung

Die Drucker IBM Infoprint 32 und IBM Infoprint 40 unterstützen alle gängigen Datenströme und bieten Standardunterstützung für PCL5e und Adobe PostScript 3. Diese neueste PostScript-Version bietet bessere Leistung und höhere Bildqualität als PostScript Level 2. Beide Drucker verfügen über die Option Advanced Function Printing/Intelligent Printer Data Stream (AFP/IPDS). AFP ist die branchenführende Architektur für digitale Druckausgabe, die genaues, vollständiges und systemverwaltetes Drucken ermöglicht. AFP automatisiert die Fehlerbehebung sowie die Ressourcenverwaltung und sorgt damit für unvergleichbare Zuverlässigkeit beim Drucken.

Optimale Druckqualität

IBM Infoprint 32 und IBM Infoprint 40 drucken mit einer Druckqualität von 600 x 600 dpi und einem Kantenglättungsverfahren. Beide Drucker bieten drei Möglichkeiten für das Drucken in unterschiedlicher Qualität, die vom Benutzer je nach Art des Druckjobs ausgewählt werden können. Für qualitativ hochwertigere Ausdrucke steht der Druckmodus REFINE zur Verfügung, der einer Bildqualität von 1200 dpi entspricht.



Das Druckerzubehör für die Drucker IBM Infoprint 32 und IBM Infoprint 40 liefert außergewöhnlich hohe Bildqualität für ein noch hochwertigeres Erscheinungsbild Ihrer Dokumente.

...die branchenweit führende digitale Ausgabearchitektur für höchste Druckgenauigkeit und -qualität

Mit dem speziellen IBM Tonersparverfahren sinkt der Tonerverbrauch und die Ergiebigkeit des Toners steigt um bis zu vierzig Prozent. Damit sparen Sie Geld, ohne Qualitätseinbußen bei der Auflösung zu riskieren.

IBM Service und Zubehör

IBM bietet umfangreichen Service für Ihre speziellen Anforderungen, von erstklassiger Hardwarewartung bis zur Softwareunterstützung, rund um die Uhr, weltweit.

Das Druckerzubehör für den IBM Infoprint 32 und Infoprint 40 entspricht in Design und Fertigung einem hohen Qualitätsstandard. IBM Zubehör und Papier steigern die Leistung Ihres Druckers und liefern außergewöhnliche, beständige Druckqualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Euro

IBM Printing Systems bereitet nach Erfordernis Drucker, Programme und Schriften auf den Euro vor. Der aktuelle Status kann im Internet unter (www.printers.ibm.com/euro) abgefragt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

- IBM Deutschland
Telefon: 0 18 03/31 32 33*
- IBM Schweiz
Telefon: 08 48/80 55 38
- IBM Österreich
Telefon: 08 10/24 90 25

Internet

- ibm.com/de/drucker
(Deutsch)
- ibm.com/printers
(International)

IBM Infoprint 32 und Infoprint 40 auf einen Blick

Druckgeschwindigkeit	Infoprint 32 bis zu 32 Seiten/Minute	Infoprint 40 bis zu 40 Seiten/Minute
Kopiergeschwindigkeit	bis zu 32 Kopien/Minute	bis zu 40 Kopien/Minute
Monatliches Druckvolumen	bis zu 150.000 Seiten (Simplex) ⁽¹⁾	bis zu 200.000 Seiten (Simplex) ⁽¹⁾
Speicher (Std/max) ⁽²⁾	8/64 MB; optionaler FLASH-Speicher 2 MB oder 4 MB; optionale Festplatte 2,1 GB	16/64 MB; optionaler FLASH-Speicher 2 MB oder 4 MB; optionale Festplatte 2,1 GB
Prozessor	66 MHz Intel 80960 HD, 32-Bit RISC-Prozessor mit Grafikkoprozessor	
Papierbearbeitung	• Duplex-Option für beidseitige Druckausgabe Papierzuführung (Standard) • Haupteingabefächer: 2 x 500 Blatt (Gesamtkapazität 1.000 Blatt) 1. Fach (DIN A5, A4, A3) 2. Fach (DIN A4 + A3) • Zusatzfach: 50 Blatt/4 Briefumschläge Optionale Papierzuführung • 2.500 Blatt, (1 x 500 DIN A4 + A3 und 2 x 1000 DIN A4) • Briefumschlagfach: 100 Briefumschläge Papierablage • Standardablage oben: 500 Blatt (Schrift nach unten, mit versetzter Ablage, sensorsichere Ablagefächer) • Optional 2.000-Blatt-Finisher: 3 zusätzliche Ausgabefächer, inklusive versetzter Ablage und Hefteinrichtung 200-Blatt-Ausgabefach, Schrift nach oben	
Druckmedien	• Kopierpapier/xerographisches Papier, Recyclingpapier, Karten, Papieretiketten, Folien, vorgelochtes Papier und Briefumschläge • Hauptpapiergrößen: von A5 (148 x 210 mm) – einschließlich japanisches Hagaki (100 x 148 mm) – bis A3 (297 x 420 mm) • Briefumschlaggrößen: Com-10, C5, DL und Monarch • Universelle Papierformate: von 100 x 147 mm bis zu 297 x 425 mm im zusätzlichen Papierfach • Papiergewicht: 64 bis 90 g/m² aus den Hauptfächern und bis zu 165 g/m² aus dem Zusatzfach	
Anschlüsse	Bidirektional parallel (IEEE 1284) • RS/6000-Server und -Workstations, IBM Netfinity, PC-Server und kompatibel • IBM Network Stations, IBM PC300 und Aptiva, IBM ThinkPad und kompatibel Network Interface Card (NIC)-Optionen⁽³⁾ • Ethernet • 10/100BaseTX (RJ-45: 10BaseT oder 100BaseTX) • 10BaseT/10Base2 • Token-Ring (4 oder 16 Mbps): UTP/STP • Twinax-Anschlußkarte: IBM AS/400e-Server und e-Systeme; Remote Control Unit 5394 oder 594 • Koax-Anschlußkarte: IBM S/390-Generation-5-Server, 3174 Establishment Controller, ES/9000 und ES/9370 Workstation Subsystem Controller, MC9371	



© Copyright IBM Corporation 2001

IBM Infoprint 32 und Infoprint 40 auf einen Blick (Fortsetzung)

Druckertreiber	• Microsoft Windows 3.1, Windows für Workgroups 3.11, WIN-OS/2, Windows 95/98, Windows NT 4.0, IBM OS/2 2.11 und Warp, AIX, Sun Solaris, SCO UNIX, HP-UX, Macintosh und OS/400 Workstation Customizing Object (für HPT)	
Netzbetriebssysteme	• Novell NetWare (IPX/SPX oder TCP/IP) • Microsoft Windows NT-Server (TCP/IP), Microsoft LAN Manager (NetBIOS/NetBEUI) • IBM LAN-Server, Warp-Server (NetBIOS/NetBEUI und TCP/IP), IBM AIX (TCP/IP) • EtherTalk und TokenTalk	
Softwareunterstützung und Dienstprogramme	• IBM Infoprint Manager Version 3.1 • PSF/MVS, PSF/VSE, PSE/VM (S/370-S/390), PSF/2 und PSF für AIX • PSF/400, AFP PrintSuite für AS/400 und AFP Utilities für AS/400 • OS/390 Print Server, IP PrintWay und NetSpool • Network Printer Manager (NPM) für Windows und für das Web • IBM TCP/IP Network Port Monitor für Windows NT 4.0 • IBM LPR Remote Printing Client Utility für Windows 95/98	
Maße und Gewichte	Grundmodell	Vollständig konfiguriertes Modell
	Höhe: 486 mm	Höhe: 1.651 mm
	Breite: 762 mm	Breite: 1.549 mm
	Tiefe: 520 mm	Tiefe: 711 mm
	Gewicht: 51,8 kg	Gewicht: 140,4 kg
elektrische Anschlußwerte⁽⁴⁾	220–240 V, 50/60 Hz	
Umgebungsbedingungen	Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 85 % Temperatur: 10 bis 32 °C Geräuschemission: 54,8 dBA (in Betrieb); 27,8 dBA (im Ruhezustand)	
Zubehör	• UltraFine Tonerkassette (P/N 90H3566) bis zu 23.000 Seiten/A4 bei 5 % Deckungsgrad • Econo Toner Sparmodus: erhöht die Tonerausbeute um 40 % (32.000 Seiten/A4) bei 5 % Deckungsgrad • Heftklammern (P/N 90H3571): insgesamt 15.000 (3 Kassetten mit jeweils 5.000 Heftklammern); Nachfüllkassetten 3 x 5000 (P/N 90H3570) IBM Druckerzubehör ist im Handel erhältlich.	

IBM Deutschland GmbH
70548 Stuttgart
ibm.com/de

IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ibm.com/at

IBM Schweiz
Bändliweg 21, Postfach
8010 Zürich
ibm.com/ch

Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter:
ibm.com

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei den IBM Geschäftsstellen und den IBM Geschäftspartnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen.

Bei IBM heißt Dienst am Kunden zugleich auch Dienst an unserer Umwelt: Wir nehmen Ihre IBM Altgeräte zurück und stellen deren umweltfreundliche Entsorgung zum Selbstkostenpreis sicher.

Die Maschinen sind fabrikt neu hergestellt. Sie können neben neuen auch wiederverwendete Teile enthalten.

Die vorliegende Veröffentlichung dient ausschließlich der allgemeinen Information. Bei abgebildeten Geräten kann es sich um Entwicklungsmodelle handeln.

Java ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA und/oder anderen Ländern exklusiv lizenziert durch die C/Open Company Limited.

Microsoft ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Warenzeichen anderer Unternehmer/Hersteller werden anerkannt.

* Bei Benutzung der Rufnummer mit der Vorwahl 0 18 05 entsteht eine Gebühr von derzeit (05/2001) DEM 0,24 bzw. EUR 0,12 pro Minute.

IBM Form GT12-5688-3 (05/2001)

- ⁽¹⁾ Dieser Wert entspricht der maximalen monatlichen Druckleistung. IBM empfiehlt, das maximale Druckvolumen nicht über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten.
- ⁽²⁾ Abhängig von der Druckerkonfiguration und der Komplexität der Druckjobs kann weiterer Speicher erforderlich werden.
- ⁽³⁾ Die beiden Auswahloptionen der Network Interface Card müssen sich unterscheiden.
- ⁽⁴⁾ Die Spannung ist von den jeweiligen Ländern abhängig.

